

evolution



EV IRSPACE BWL



HI-TECHNOLOGY & DESIGN
WORLDWIDE FROM ITALY



Detectores para interior

INDOOR

EV IRSPACE BWL	     
 	Detector de infrarrojo pasivo vía radio bidireccional - Protección volumétrica: 28 haces de infrarrojos, 4 círculos, cobertura 360°, alcance máx. 5m - Contador de impulsos programable - Tecnología RSC® integrada: programación y gestión remotas - Protección de tamper: antiapertura/antiarranque, supervisión - Batería de litio incluida - Montaje en superficie en el techo - Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA - Blanco Cód. art. F102EVIRSPACBWL

Detectores para interior

EV IRSPACE BWL - Características técnicas y funcionales

Características generales	Modelo	EV IRSPACE BWL
Características de detección	Detector de infrarrojos	PIR doble elemento
	Haces de infrarrojos	22
	Niveles (haces de infrarrojos)	4
	Cobertura	360°, alcance 5m
	Contador de impulsos	Programable
Características RF	Protocolo de comunicación	EV@BWL
	Receptor-transmisor	UHF
	Banda de frecuencia	868MHz
	Modulación	FSK
Protección de tamper	Antiapertura/antiarranque	Micro-switch
	Supervisión	✓

Características eléctricas	Batería	SOCL2 - 3,6V
	Autonomía batería	> 4 años
Características físicas	Clase ambiental	II
	Clase de protección	IP4x-IK04
	Caja	ASA
	Dimensiones (L x A x P)	104 x 40mm
	Peso	175g
Conformidad	Norma	EN 50131-1 EN 50131-2-2 EN 50131-5-3
	Grado de seguridad	2
	Organismo de certificación	IMQ

evolution

Diagramas de cobertura

