

TWINTEC



Doble tecnología para interior

TWINTec	       
  	Detector de doble tecnología - Protección volumétrica: 29 haces de infrarrojos, 4 niveles, cobertura 108°, alcance máx. 18m - Lógica de detección programable - Función RDV® - Autotest y compensación de temperatura automática - Protección de tamper: antiapertura/antiarranque - Clase ambiental II (interior general) - Caja de ABS - Diseño Pininfarina - Blanco - Certificación EN 50131 autoriza el uso de la rotula - Disponible con lente inmune a mascotas Cód. art. F102TWIN18/V - Frecuencia de microondas 10,525GHz Cód. art. F102TW18/V-99 - Frecuencia de microondas 9,9GHz (no admitida en España) Cód. art. F102TW18/V-93 - Frecuencia de microondas 9,35GHz (no admitida en España) Cód. art. F102TWIN18/PET - Frecuencia de microondas 10,525GHz (inmunidad a mascotas)

Detectores

TWINTec - Características técnicas y funcionales

Características generales	Modelo	TWINTec
Características de detección	Detector de infrarrojos	PIR doble elemento
	Haces de infrarrojos	29
	Niveles (haces de infrarrojos)	4
	Compensación de la temperatura	Automática
	Frecuencia de microondas	10,525GHz*
	Ajustes MW	Sensibilidad
	Cobertura	108°, alcance 18m
	Lógica de detección	AND AND + WALK
	RDV®	Programable
Entradas	Inhibición de detección	Standby
	Sincronización	Sync
Protección de tamper	Antiapertura/antiarranque	Micro-switch

Funciones de prueba	Autotest	Automático
Características eléctricas	Tensión de trabajo	9V DC...15V DC
	Consumo en reposo	17mA @ 12V DC
	Consumo máx.	25mA @ 12V DC
Características físicas	Clase ambiental	II
	Clase de protección	IP4x-IPK04
	Caja	ABS
	Dimensiones (L x A x P)	68 x 118 x 51mm
	Peso	160g
Conformidad	Norma	EN 50131-2-4
	Grado de seguridad	2
	Organismo de certificación	IMQ

* También disponible con las frecuencias 9,9GHz y 9,35GHz

Diagramas de cobertura
(TWINTec - TWINTec MASK)

