

evolution

EV
SYSTEMS

EV IR BWL



Tecnalarm®
HI-TECHNOLOGY & DESIGN
WORLDWIDE FROM ITALY

EV IR BWL



Detector de infrarrojo pasivo vía radio bidireccional -
Protección volumétrica: 29 haces de infrarrojos, 4 niveles, cobertura 100°, alcance máx. 14m -
También disponible con lente pasillo, cortina y volumétrica inmune a mascotas -
Contador de impulsos programable -
Tecnología RSC® integrada: programación y gestión remotas -
Protección de tamper: antiapertura/antiarranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superficie - Clase ambiental II (interior general) -
Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Blanco

EV IR BWL/V	Cód. art. F102EVIRBWL/V (volumétrica)
EV IR BWL/C	Cód. art. F102EVIRBWL/C (pasillo)
EV IR BWL/T	Cód. art. F102EVIRBWL/T (cortina)
EV IR BWL/PET	Cód. art. F102EVIRBWL/PET (inmunidad a mascotas)

EV IR BWL - Características técnicas y funcionales

Características generales	Modelo	EV IR BWL
Características de detección	Detector de infrarrojos	PIR doble elemento
	Haces de infrarrojos	29
	Niveles (haces de infrarrojos)	4
	Cobertura	108°, alcance 14m
	Contador de impulsos	Programable
Características RF	Protocolo de comunicación	EV@BWL
	Receptor-transmisor	UHF
	Banda de frecuencia	868MHz
	Modulación	FSK
Protección de tamper	Antiapertura/antiarranque	Micro-switch
	Supervisión	✓

Características eléctricas	Batería	SOCL2 - 3,6V
	Autonomía batería	> 4 años
Características físicas	Clase ambiental	II
	Clase de protección	IP4x-IK04
	Caja	ABS
	Dimensiones (L x A x P)	68 x 118 x 51mm
	Peso	141g
Conformidad	Norma	EN 50131-1 EN 50131-2-2 EN 50131-5-3
	Grado de seguridad	2
	Organismo de certificación	IMQ

Diagramas de cobertura (EV IR BWL/V)

