

Simplicidad y funcionalidad Securidad avanzada Flexibilidad de instalación



## DIGITEX > Compatibilidad

El teclado DIGITEX sustituye el TP SDN manteniendo la misma compatibilidad con los sistemas Tecnoalarm.

TP4-20 TP4-20 GSM TP8-28 TP8-28 GSM TP8-64 TP8-64 BUS TP8-88 TP8-96 VIDEO TP16-256 TP16-512



**DIGITEX** 









## DIGITEX > Campo de aplicación



- Teclado para externo
- Montaje en superficie
- Membrana táctil de acero
- Iluminación rasante del teclado con LED
- Interfaz ususario: 7 LED de señalización y buzzer

## DIGITEX > Ventajas



## Características técnicas y funciones



	II	
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Descripción	Teclado para externo
	Conexión	Bus RS485
	Programas gestionables	4
SEÑALIZACIONES	Ópticas	7 LED de señalización
	Acústicas	Buzzer
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Tensión nominal	12VDC
	Tensión de trabajo	10V15V DC
	Consumo min.	10mA @ 12V DC
	Consumo máx. (LED + iluminación teclado encendidos)	136mA @ 12V DC
PROTECCIÓN DE TAMPER	Antiapertura y antiarrastre	Magnético - Interruptor reed
	Anti-imán	Magnético - Interruptor reed
CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS	Clase ambiental	IV
	Temperatura de funcionamiento	-25°C+60°C (en curso de verificación)
	Humedad relativa	10%93% (sin condensación)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cable de conexión	6m precableado
	Clase de protección	IP65
	Carcasa	Aluminio fundido
	Dimensiones (L x A x P)	81 x 121 x 24mm
	Peso	510g



Via Ciriè, 38 - 10099 San Mauro T.se - Torino (Italy) tel. +390112235410 - fax +390112735590 tecnoalarm@tecnoalarm.com



495. Rue Antoine Pinay - 69740 Genas - Lyon (France) tél. +33478406525 - fax +33478406746 tecnoalarm.riance@tecnoalarm.com www.tecnoalarm.com Agence de Paris: 125, Rue Louis Roche - 92230 Gennevilliers



c/Vapor 18 (Pol. Ind. El Regas) 08850 Gavá - Barcelona (España) tel. +34936622417 tecnoalarm@tecnoalarm.es www.tecnoalarm.com





