IVP 2000 SF

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo inalámbrico

Garantía de seguridad con ausencia de cables, entregando más practicidad en la instalación.

Características

- Aplicación en ambientes internos
- Ángulo de protección de 115°
- Compensación automática de temperatura
- Comunicación inalámbrica
- Inclinación vertical de 15°

Especificaciones técnicas

Código del producto	4390167
Ambiente de aplicación	Interno
Comunicación con central de alarma	Inalámbrico
Alcance de transmisión	100 metros sin obstáculos
Frecuencia de transmisión	433,92 Mhz
Alcance de detección	12 metros
Ángulo de detección	115°
Método de detección	PIR
Indicación de disparo	LED
Niveles de sensibilidad	2
Compensación automática de temperatura	Sí
Tiempo de inicio	20 segundos
Tipo de modulación	OOK
Modo de operación	Continuo
Supervisión del sistema inalámbrico	No
Homologación Anatel	Sí

Características eléctricas

Tensión operativa	9 Vdc
Corriente de consumo (TX + RX)	≤1,5 mA TX / ≤26 mA en repouso

Características mecânicas

Dimensiones del sensor (A x A x P)	70 x 96 x 65 mm
Peso bruto aproximado	0,05 kg
Color case	Blanco
Protección anti-UV	Sí

Características ambientales

Temperatura de operación	-10°C a +50°C

Escenario de aplicación