

TRIRED



Tecnoalarm®

HI-TECHNOLOGY & DESIGN
WORLDWIDE FROM ITALY

Infrarrojos pasivos para exterior

TRIRED BUS		3 IR AND LOGIC	COVERAGE 30m H5,7° V3,6°	ANTI-MASK	SELF TEST	TEMPERATURE COMPENSATION	CLASS III SHELTERED OUTDOOR	IP55
	Detector de infrarrojos para la protección de áreas exteriores resguardadas próximas al edificio, balcones y terrazas - Protección volumétrica: 3 haces de infrarrojos con lentes cortina, 3 niveles, cobertura 5,7° en el eje horizontal, 3,6° en el vertical, alcance máx. 30m - Rótula integrada con amplias posibilidades de orientación - Lógica de detección AND programable - Contador de impulsos y sensibilidad programables para cada elemento de infrarrojo - Autotest y compensación automática de la temperatura - Tecnología RSC® integrada: programación y gestión remotas - Protección de tamper: antiapertura/antiarranque, antienmascaramiento - Clase ambiental III (interior y exterior resguardado) - Caja de ASA - Blanco							
	Cód. art. F102TRIREDBUS							

RSC® - Remote Sensitivity Control

TRIRED BUS - Características técnicas y funcionales

Características generales	Modelo	TRIRED BUS	Protección de tamper	Antiapertura/antiarranque	Micro-switch
	Conexión	Sensor Bus		Antimascheramento	Programable
Características de detección	Detector de infrarrojos	3 PIR doble elemento	Funciones de prueba	Autotest	Automático
	Haces de infrarrojos	3			
	Niveles (haces de IR)	3	Características eléctricas	Tensión de trabajo	10V DC...14,5V DC
	Ajustes	Contador de impulsos Sensibilidad		Consumo en alarma	13mA @ 12V DC
	Compensación de la temperatura	Automática		Consumo máx.	20mA @ 12V DC
	Cobertura	H 5,7°, V 3,6, alcance 30m	Características físicas	Clase ambiental	III
	Lógica de detección	AND (8 modalidades)		Clase de protección	IP55-IP04
	Inhibición de la detección	Programable		Caja	ASA
	Orientación	H 180° (±90°) V 20° (±10°)		Dimensiones (L x A x P)	82 x 400 x 260mm
				Peso	1,2kg

Diagramas de cobertura

